





Технический паспорт № 0238-RU

ГРУНТЫ

05781 - CLARPRIMER



Готовый к
использованию продукт



Ø 1,4 мм
4 АТМ
Кол-во слоев: 1



Возд.сушка при 20°C:
20-30 мин.

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный бесцветный грунт на основе специальных смол.

ПРИМЕНЕНИЕ

Усилитель адгезии к изделиям на основе полипропиленовой смолы (PP-EPDM).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает отличной адгезией к полипропиленовым автомобильным компонентам (практически на всех бамперах и пластмассовых деталях автомобилей). Позволяет улучшить адгезию всех финишных покрытий модельного ряда Lechler для сегмента авторемонта к таким изделиям.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обезжирить чистящим средством для пластмассовых поверхностей 00617 PLASTIC CLEANER и затем средствами 00699 HYDROCLEANER / 00665 HYDROCLEANER SLOW. Удалить старый, чувствительный к растворителям грунт.

НАНЕСЕНИЕ

Распылением.

Готовый к использованию продукт.

Ø дюзы: 1,4 мм

Давление воздуха: 4 АТМ

Кол-во слоев: 1 перекрестный слой

Рекомендуемая толщина слоя материала: 5 – 10 мкм

Теоретическая укрывающая способность: 1 кг готовой смеси = 2,76 м² при 5 мкм

1 л готовой смеси = 2,5 м² при 5 мкм

Содержание Л.О.В. в готовом к применению продукте: 862 г/л

На продукт не распространяется директива 2004/42/CE

СУШКА

Воздушная сушка при 20 °C: 20-30 мин.

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

- HYDROFAN +MACROFAN UHS CLEARCOATS (ЛАКИ СО СВЕРХВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СУХОГО ОСТАТКА)
- MACROFAN TOP COAT (ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ МАКРОФАН)

Двухкомпонентные грунты-наполнители модельного ряда Lechler
MACROFAN MAC5 не обладает такой хорошей адгезией, как другие продукты.

ПРИМЕЧАНИЕ

CLARPRIMER наносится на изделия из пропилена, не рекомендуется его нанесение на изделия на основе других смол, так как это не приведет ни к какому результату.
Чрезмерное количество наносимого грунта CLARPRIMER может привести к плохой адгезии финишного покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N° 0238-RU
РЕД. 05/2011

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.